

組合品質パトロール記入シート

会社名： 日本興業株式会社

工場名： 兵庫工場

対応者： 工場長

担当者 白崎 能生

小東 薫範・齋藤 正樹・黒田

検査日： 2025 年 6 月 23 日

検査員： 小西理事、インフラテック(株)下田氏、組合 鎌田 古谷

☐ 製造している協会取扱い製品名（ロングU、エプロン）

☐ 外観限度基準に定める内容以外の目視による検査

・色合いの変色 有 ・ ☒ 無
(有・無に関わらず、写真を添付してください。)

・青カビの有無 有 ・ ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

・水跡の有無 有 ・ ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

・その他指摘事項の有無 有 ・ ☒ 無
(有の場合、写真を添付してください。)

添付写真 PU133





添付写真 PGUF-A



製品検査表

工場長	検査

製品名	プレキャストU型側溝 PU100型			PU133	L=2000	
製造年月日	No.1	2024年10月30日	No.2		No.3	
検査年月日		2025年6月23日				
材令		236日				



1. 外観

※「部材寸法」は製品の長さ(L)

No	外観										反り 上部 (mm)
	ひび割れ 巾×長さ (mm)	欠け (cm2)		豆板 (cm2)	ペースト漏れ 巾×長さ (mm)		気泡				
							(露出面)		(露出面以外)		
判定基準	巾0.1mm以下で 且つ長さが部材 寸法の1/10以下 (ただし 200mm以下)	(露出面) 10cm2以下 (露出面以外) 20cm2以下		10cm2 以下	(露出面) 巾15mm以下で 部材寸法の1/5以下 (露出面以外) 巾20mm以下 で部材寸法の1/3以下		φ 15mm超 または深 さ5mm超 がないこと	10cm平方 にφ 5～ 14mmのも のが 5個以下	φ 15mm超 または深 さ10mm超 がないこと	10cm平方 にφ 10～ 14mmのも のが 5個以下	露出面 3mm 以下
No.1	無し	露 未	無し 無し	無し	露出面	無し	無し	0	無し	0	0 0
					露出面以外	無し					
No.2											
No.3											

(個) (個)

2. 表示

No	呼び名	製造 工場 略号	成型日
No.1	有	有	有
No.2			
No.3			

3. 寸法・形状

測定箇所	B	B'	D	H	H1	L	形状	
規格値(mm)	300	290	150	300	150	2000	ねじれ	反り
許容差(mm)	±3					±6	1mm以下	±3mm
No.1	301	290	150	150	300	150	0	0
	300	290	150	150	300	151		1
No.2								
No.3								

4. 曲げ試験

(板状部材の単純はり形式載荷)



No.	スパン (mm)	規格値(kN/2m)	
		曲げ強度荷重	
No.1			
No.2			
No.3			

5. 配筋検査

鉄筋径・本数		判定
S1 横鉄筋	S2 縦鉄筋	
		合

工場長	検 査

製品名	プレキャスト街渠 PGU(F)型			PGUF-A		L=1995
製造年月日	No.1	2024年5月31日	No.2		No.3	
検査年月日		2025年6月23日				
材令		388日				



※「部材寸法」は製品の長さ(L)

[illegible]

3. 寸法・形状

No	呼び名	製造 工場 略号	成型日
No.1	有	有	有
No.2			
No.3			

[illegible]

(板状部材の単純はり形式載荷)

No.	スパン (mm)	規格値(kN/2m)	
		曲げ強度荷重	
No.1			
No.2			
No.3			

鉄筋径・本数	
S1 横鉄筋	S2 縦鉄筋

判定
合